

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



Съгласно Приложение III на Регламент (EU) No 305/2011
Изменен с делегиран регламент на Комисията (EU) No 574/2014
No.: DCDoP/001 - 080185- 024A

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Aquaguard EXPRESS GRIP

2. Предвидена употреба/ употреби на строителния продукт:

Водонепропусклив продукт, прилаган в течна фаза, за употреба под керамични плочки, свързани с лепила

3. Производител:

Дон Констракшън Продуктс България
ЕАД
Цветан Лазаров 152
ТехНо парк, София 1582
Bulgaria

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 3

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 14891:2012
NB 2085 - извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от изпитване No. PTD-057/ 21.12.2023г

Нотифициран орган:

Не е приложимо

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



7. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на сцепление при опън - начална	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891:2012
Якост на сцепление след престояване във вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след термично третиране	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след цикли замразяване-размразяване	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление след престояване във варовита вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Водоустойчивост при 150 кПа, 7 дни	Не прониква вода	
Устойчивост на пукнатини	$\geq 0.75 \text{ mm}$	
Устойчивост на пукнатини при -5°C	$\geq 0.75 \text{ mm}$	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т. 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

Иван Илиев

Място и дата на издаване:

София, 19.04.24

Подпис:

